





АРЕНДА-С

ООО "Аренда-С", ОГРН 1166313131126,
ИНН 6314042450, КПП 631401001
443042, г. Самара, ул. Нижегородская, 15
т. 8 (846) 248-50-48 т. 8 (960) 824-00-99
т. 8 (927) 207-10-10
<https://ARENDA-C.РФ/>
www.prokatlesov.ru

Прайс-лист на аренду строительного оборудования.

на 07.07.2023г.

	Наименование оборудования, изготовитель и модель	Характеристики, описание	Ст-ть аренды* (1сутки), руб	Залог, руб
Леса строительные				
1	 Леса рамные ЛРСП-300 (Ринстрой, Москва)	Комплект от 12м2 до 6000м2 любой конфигурации по Вашему желанию. Высота секции 2м, длина 3м, глубина 1м. Изготовлены по ГОСТ из трубы 42х1,5мм. С деревянными настилами по металлическим балкам или без.	Расчет	нет
2	 Леса рамные ЛРСП-250 (Ринстрой, Москва)	Комплект от 12м2 до 300м2 любой конфигурации по Вашему желанию. Высота секции 2м, длина 3м, глубина 0,7м. Изготовлены по ГОСТ из трубы 32х1,5мм. Без настилов.	Расчет	нет
3	 Леса штыревые Э-507	Комплект от 6м2 до 720м2 . Изготовлены по ГОСТ из трубы 57х3,5м и 48х3,5. Длина стоек 4м и 2м. Длина ригелей 1,6м, 2м. Без настилов.	Расчет	нет
4	 Леса хомутовые	Комплект от 10м2 до 900м2 . Изготовлены по ГОСТ из трубы 48х3,5м. Длина стоек и связей 5м, 4м, 2м. Связи 1,6м, 2м. С деревянными настилами или без.	Расчет	нет
5	 Подмости каменщиков шарнирные	Длина рабочей площадки от 3,5м до 6,0м с шагом 0,5м. Ширина - 1,8м или 2м. Рабочая высота 1м и 1,9м. Вес - 400-600кг. Настил из обрезной доски толщиной 50мм.	150	нет
Вышки-туры сборные				
6	 Вышка сборная Атлант (Ринстрой, Москва)	Максимальная высота вышки до 21 м . Максимальная высота площадки 20 м. Размеры рабочей площадки 2х2 м . Шаг секции 1,0 м. Число настилов 3 шт. Нагрузка 250 кг.	от 400	нет
7	 Вышка сборная Вектор (Ринстрой, Москва)	Максимальная высота вышки до 14 м . Максимальная высота площадки 13 м. Размеры рабочей площадки 1,2х2 м . Шаг секции 1,1 м. Число настилов 2 шт. Нагрузка 250 кг.	от 200	нет
8	 Вышка сборная Радиан (Ринстрой, Москва)	Максимальная высота вышки до 8 м . Максимальная высота площадки 7 м. Размеры рабочей площадки 0,9х2 м . Шаг секции 1,1 м. Число настилов 2 шт. Нагрузка 250 кг.	от 200	нет
Виброплиты и вибротрамбовки				
9	 Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP1030A	Мощность 1,7кВт, Вес 50кг , Двигатель Honda GX 100, Размер плиты основания 300х496мм, Центробежная сила 10кН, Макс. скорость движения 21м/мин, Площадь уплотнения 468м²/час, Расход топлива 0,33л/час, Топливный бак 1,2л.	1 400	7 000
10	 Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP1235A	Мощность 2,1кВт, Вес 60кг , Двигатель Honda GX 120, Размер плиты основания 350х546мм, Центробежная сила 12кН, Макс. скорость движения 27м/мин, Площадь уплотнения 567м²/час, Расход топлива 0,8л/час, Топливный бак 2,5л.	1 400	7 000
11	 Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP1550A	Мощность 3,1кВт, Вес 86кг , Двигатель Honda GX 160, Размер плиты основания 498х578мм, Центробежная сила 15кН, Макс. скорость движения 29м/мин, Площадь уплотнения 870м²/час, Расход топлива 1,8л/час, Топливный бак 3,6л.	1 600	10 000

12		Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP1550A с ковриком для плитки	Мощность 3,1кВт, Вес 86кг , С полиуретановым ковриком для плитки , Двигатель Honda GX 160, Размер плиты основания 498х578мм, Центробежная сила 15кН, Макс. скорость движения 29м/мин, Площадь уплотнения 870м²/час, Расход топлива 1,8л/час, Топливный бак 3,6л.	2 000	10 000
13		Виброплита дизельная Wacker Neuson DPS1850H	Мощность 3,4кВт, Вес 110кг , Двигатель Hatz, Размер плиты основания 500х586мм, Толщина плиты основания мм 8, Центробежная сила 18кН, Макс. скорость движения 28м/мин, Площадь уплотнения 840м²/час, Расход топлива 1л/час, Топливный бак 3л.	2 000	10 000
14		Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP2050A	Мощность 3,6кВт, Вес 100кг , Двигатель Honda GX 160, Размер плиты основания 500х586мм, Центробежная сила 20кН, Макс. скорость движения 28м/мин, Площадь уплотнения 840м²/час, Расход топлива 1,8л/час, Топливный бак 3,7л	1 800	10 000
15		Виброплита бензиновая реверсивная Wacker Neuson BPU2540	Мощность 6,8 кВт, Вес 145кг Двигатель Honda GX 160, Размер плиты основания 400х647мм, Центробежная сила 25кН, Глубина уплотнения до 300мм, Площадь уплотнения 504м²/час Расход топлива 1,8л/час, Топливный бак 3,7л.	2 200	12 000
16		Виброплита дизельная реверсивная Wacker Neuson DPU 2550H	Мощность 3,4кВт, Вес 159кг , Двигатель Hatz, Размер плиты основания 717х500мм, Центробежная сила 25кН, Макс. скорость движения 28м/мин, Площадь уплотнения 840м²/час, Расход топлива 0,4л/час, Топливный бак 3л,	2 200	12 000
17		Виброплита дизельная реверсивная Wacker Neuson DPU2560	Мощность 3 кВт, Вес 171кг Двигатель Hatz 1B20, Размер плиты основания 600х703мм, Центробежная сила 25кН, Глубина уплотнения до 300мм, Площадь уплотнения 684м²/час Расход топлива 0,4л/час, Топливный бак 3л.	2 500	12 000
18		Виброплита бензиновая реверсивная Wacker Neuson BPU 3750 Ats	Мощность 6,6кВт, Вес 240кг , Двигатель Honda GX 390, Размер плиты основания 703х500мм, Центробежная сила 37кН, Макс. скорость движения 25м/мин, Площадь уплотнения 750м²/час, Расход топлива 1,1л/час, Топливный бак 5,3л,	3 000	20 000
19		Виброплита бензиновая реверсивная Wacker Neuson BPU5045A/ BPU5545A	Мощность 6,8 кВт, Вес 324кг , Двигатель Honda GX 390, Размер плиты основания 610х900мм, Центробежная сила 50кН, Макс. скорость движения 26м/мин, Площадь уплотнения 1025м²/час, Расход топлива 2,0л/час, Топливный бак 6,4л.	4 000	20 000
20		Виброплита дизельная Wacker Neuson DPU100-70	Мощность 14,7 кВт, Вес 768кг , Двигатель Kohler 2-цилиндровый дизельный с электрическим стартером, Размер плиты основания 700х1073мм, Центробежная сила 100кН, Реверсивная , Толщина плиты 14мм, Макс. скорость движения 30м/мин, Площадь уплотнения 1260м²/час, Габариты 1599х1370х930мм, Расход топлива 2,6л/час, Топливный бак 7,5л.	5 000	30 000
21		Вибротрамбовка бензиновая Ammann ACR 60	Мощность 2,3 кВт, Вес 62 кг , Двигатель Honda GX 100, Размер плиты основания 340х280мм, Центробежная сила 11,5кН , Габариты 710х355х1120мм, Площадь уплотнения 225м²/час, Глубина уплотнения до 450мм, Расход топлива 0,7л/час, Топливный бак 3,2л.	2 000	10 000
22		Вибротрамбовка бензиновая Ammann ACR 68	Мощность 2,3 кВт, Вес 68 кг , Двигатель Honda GX 100, Размер плиты основания 340х280мм, Центробежная сила 13кН , Габариты 710х355х1120мм, Площадь уплотнения 225м²/час, Глубина уплотнения до 500мм, Расход топлива 0,7л/час, Топливный бак 3,2л.	2 000	10 000
23		Вибро-уплотнитель Красный Маяк (220V) BY-05-45	Мощность 0,5кВт, Вес 45кг , Напряжение 220В, Центробежная сила 5кН, Размер плиты основания 380х380мм, Габариты 800х388х1000мм, Глубина уплотнения 200мм, Рабочая скорость 10м/мин, Длина кабеля 5м.	1 000	5 000

Виброрейки					
24		Виброрейка 3-5м (220V) ВР 3-5 ТСС (ВИ-99)	Длина рейки 3-5м , Модель двигателя ВИ-99/220 Материал рейки Алюминий Масса 60кг Габаритные размеры 3000/5200x390x310мм	1 800	7 000
25		Виброрейка 3,5-6м (220V) Красный Маяк ВР 3,5-6 (ИБ-99Е)	Длина рейки 3,5-6м , Модель двигателя ИВ-99Е/220 Материал рейки Алюминий Масса 68кг Габаритные размеры 3500/6200x390x310мм	2 000	7 000
Вибраторы погружные					
26		Вибратор погружной Красный Маяк ЭПК-1300	Мощность 1,3кВт , Вес комплекта в сборе 25-30кг, Напряжение 220В, Длина вала 3м, 4,5м, Диаметр булав 38мм, 51мм, 76мм, Длина кабеля 10м.	800	5 000
27		Вибратор погружной ZITREK ZKVD1500	Мощность 2,13кВт , Вес привода 6,6кг, Напряжение 220В, Длина вала 1,5м, Диаметр булав 35мм, Сечение булав круглое, Длина кабеля 1,7м	800	5 000
28		Вибратор погружной Wacker Neuson M2000	Мощность 1,73кВт , Вес привода 5,9кг, Напряжение 220В, Длина вала 3м, 4м, 7м, Диаметр булав 35мм, 55мм, 65мм, Сечение булав круглое, Длина кабеля 5м	1 000	7 000
29		Вибратор погружной Wacker Neuson M3000	Мощность 2,13кВт , Вес привода 8,1кг, Напряжение 220В, Длина вала 3м, 4м, 7м, Диаметр булав 35мм, 55мм, 65мм, Сечение булав круглое, Длина кабеля 5м	1 200	7 000
Мозаично-шлифовальные машины					
30		Мозаично-шлифовальная машина (380V) МИСОМ СО-307М	Ширина обработки 600мм, Вес 160кг , Напряжение 380В, Мощность двигателя 5,5кВт, Габариты 1050x680x1100мм. Удлинитель 50м в комплекте. Расходники приобретаются дополнительно.	2 000	10 000
31		Мозаично-шлифовальная машина (380V) МИСОМ СО-300	Ширина обработки 600мм, Вес 130кг , Напряжение 380В, Мощность двигателя 4кВт, Габариты 1050x680x1100мм. Удлинитель 50м в комплекте. Расходники приобретаются дополнительно.	2 000	10 000
Затирочные машины					
32		Затирочная машина (380V) Wacker Neuson CT-30EDT	Диаметр диска 760мм, Привод - электродвигатель 380В, Мощность 3,1кВт , Диапазон наклона лезвий 0-15град, Частота вращения, 50-100 1/мин, Габариты 1550x760x915мм, Масса 100кг.	1 800	10 000
33		Машина затирочная ВЕКТОР VSCG-600	Диаметр диска 600мм, Привод бензиновый двигатель, Мощность 5,5л.с. , Диапазон наклона лезвий 0-15град, Размер: 600x600x600мм, Масса 70 кг	1 800	10 000
Бетономешалки (бетоносмесители)					
34		Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б-180	Объем барабана 175л, Объем по загрузке 115л, Объем готовой смеси 90л , Напряжение питания 220В, Потребляемая мощность 0,6 кВт, Материал венца полиамидный, Время перемешивания 120с, Габариты 1220x700x1360мм, Масса 52кг.	600	5 000
35		Бетоносмеситель Zitrek В 1308 FK	Объем барабана 130л, Объем по загрузке 110л, Объем готовой смеси 80л , Напряжение питания 220В, Потребляемая мощность 0,8 кВт, Материал венца чугун, Время перемешивания 120с, Габариты 1240x790x1250мм, Масса 52кг.	600	5 000
36		Бункер ("рюмка") для бетона Zitrek БН-1,0	Объем перемещаемой смеси 1000л , Грузоподъемность 2400кг, Габариты 1410x1410x1680мм, Масса 200кг.	1 500	6 000
37		Бункер ("рюмка") для бетона Zitrek БН-2,0	Объем перемещаемой смеси 2000л , Грузоподъемность 5000кг, Габариты 1580x1580x2340мм, Масса 350кг.	2 000	6 000
38		Корыто для бетона	Объем перемещаемой смеси 250л	150	3 000
39		Ручная гладилка для бетона	Ширина лезвия 0,2м, Длина лезвия 1,2м или 1,5м, Длина ручки 6м	1 200	5 000

Шовнарезчики и штроборезы					
40		Резчик кровли Сплитстоун CR144E	Диаметр режущего инструмента - 310мм, Глубина реза макс. 90мм , двигатель электрический, АИР 100 S2, 380В , 4,0кВт (5,3л.с.) габариты (ДхШхВ), мм: - транспортные 840х520х550 - рабочие 980х540х1210, Масса 78кг	1 500	10 000
41		Шовнарезчик Wacker Neuson BFS 735A	Диаметр диска 350мм, Вес 70кг, Глубина реза макс. 120мм , Объем бака (вода) 20л, Двигатель Honda GX 200, Мощность 3,7кВт Объем бака (топливо) 3,1л, Габариты 857х746х488мм.	2 200	10 000
42		Шовнарезчик Wacker Neuson BFS1345W	Диаметр диска 450мм, Вес 95кг, Глубина реза макс. 170мм , Объем бака (вода) 32л, Двигатель WM 410, Мощность 9,9кВт Объем бака (топливо) 6,1л, Габариты 801х568х966мм.	2 700	10 000
43		Бензорез ручной Wacker Neuson BTS 635s	Диаметр диска 350мм, Вес 11,3кг, подключение бака с водой, Глубина реза макс. 120мм , Посадка диска 25,4мм, Диски предоставляются за дополнительную плату.	2 000	10 000
44		Бензорез ручной Husqvarna K760/K770	Диаметр диска 350мм, Вес 10 кг, Глубина реза макс. 125мм , Посадка диска 25,4мм, Диски предоставляются за дополнительную плату.	2 000	10 000
45		Бензорез ручной STIHL TS 420	Диаметр диска 350мм, Вес 9,6 кг, Глубина реза макс. 125мм , Посадка диска 20мм, Диски предоставляются за дополнительную плату.	2 000	10 000
46		Штроборез сетевой BOSCH GNF 65 A	Потребляемая мощность 2400Вт , Диаметр диска 230мм , Посадочный диаметр диска 22,2мм, Подключение пылесоса, Ширина реза от 3 до 40 мм, Глубина реза от 20 до 65 мм , Вес 8,4 кг	1 500	5 000
47		Штроборез сетевой Makita SG 180	Потребляемая мощность 1800Вт , Диаметр диска 180мм , Посадочный диаметр диска 22,2мм, Подключение пылесоса, Ширина реза от 9 до 43 мм, Глубина реза от 15 до 60 мм , Вес 6,0 кг	1 400	5 000
48		Штроборез сетевой Makita SG 150	Потребляемая мощность 1800Вт , Диаметр диска 150мм , Посадочный диаметр диска 22,2мм, Подключение пылесоса, Ширина реза от 7 до 35мм, Глубина реза от 7мм до 45мм , Вес 5,6 кг	1 200	5 000
49		Отрезная машинка Bosch GWS 26-230 LVI с алмазным диском	Потребляемая мощность 2600Вт , Диаметр диска 230мм, Посадочный диаметр диска 22,2мм, Глубина реза до 65 мм, Вес 5,6кг, Плавный пуск	600	3 000
50		Отрезная машинка BOSCH GWS 20-230 H	Потребляемая мощность 2000Вт , Диаметр диска 230мм, Посадочный диаметр диска 22,2мм, Глубина реза до 65мм, Вес 5,1кг	600	3 000
51		Отрезная машинка MAKITA GA9020 с алмазным диском	Потребляемая мощность 2200Вт , Диаметр диска 230мм, Посадочный диаметр диска 22,2мм, Глубина реза до 65мм, Число оборотов 6600об/мин, Вес 5,9кг	600	3 000
52		Отрезная машинка аккумуляторная BOSCH GWS 18-125 V-Li	Напряжение питания 18В, Тип батареи Li-Ion, Диаметр диска 125мм, Оборотов до 10000об/мин, Вес 2,3кг, Комплект - 1 аккумулятор и зарядное устройство.	600	5 000
Строительные пылесосы					
53		Строительный пылесос Интерскол ПУ-20/1000	Мощность 1000Вт , Производительность 70л/с, Розетка для электроинструмента, Длина шнура 8м, Длина всасывающего шланга 3м, Уровень шума 73,5 дБ, Ёмкость контейнера 20л , Вес 8,5кг, Габариты 390х390х570мм	1 000	5 000
54		Строительный пылесос Интерскол ПУ-32/1200	Мощность 1200Вт , Производительность 61л/с, Розетка для электроинструмента, Длина шнура 8м, Длина всасывающего шланга 5м, Уровень шума 73,5 дБ, Ёмкость контейнера 32л , Вес 14кг, Габариты 390х490х700мм	1 000	5 000

Мойки высокого давления					
55		Минимойка Kerхер 5.200 Silver	Класс полупрофессиональный, Мощность потребляемая 2,1кВт, Напряжение питания 220 В, Макс. произв-ность по воде 460 л/ч, Макс. давление 140бар , Масса 11,5кг, Забор воды из ёмкости, Грязевая фреза, Шланг высокого давления 9м.	1 200	5 000
56		Аппарат высокого давления Karcher K 7 Compact	Класс полупрофессиональный, Мощность потребляемая 3кВт, Напряжение питания 220 В, Макс. произв-ность по воде 600 л/ч, Макс. давление 150бар , Масса 16кг, Забор воды из ёмкости, Грязевая фреза, Шланг высокого давления 10м.	1 500	7 000
Тепловое оборудование					
57		Тепловая пушка дизельная прямого нагрева Мастер B150CED	Тепловая мощность 44кВт , Напряжение 220В, Топливо - дизельное топливо, Поток воздуха 900м³/ч, Расход топлива, 3,5кг/ч, Время автономной работы 10ч, Объем бака 44л, Габариты 1075х600х480мм, Масса 25кг.	1 000	6 000
58		Тепловая пушка дизельная непрямого нагрева Мастер BV290E	Тепловая мощность 81кВт , Напряжение 220В, Топливо - дизельное топливо, Поток воздуха 3300м³/ч, Расход топлива, 6,8кг/ч, Время автономной работы 13ч, Объем бака 105л, Габариты 1600х700х1150мм, Масса 100кг.	1 500	10 000
59		Тепловая пушка электрическая (220V) BALLU BHP-P2-5	Напряжение 220В, Мощность 5кВт , Производительность 400м³/ч, Габариты 475х530х700мм, Масса 5,6кг.	300	3 000
60		Тепловая пушка электрическая (380V) Ballu BHP-M-30	Напряжение 380В, Мощность 30кВт , Производительность 2500м³/ч, Габариты 430х570х480мм, Масса 19,8кг.	500	4 000
61		Тепловая пушка электрическая MASTER RS-40	Тепловая мощность 40кВт , Напряжение питания 400В, Расход воздуха (max) 3100м³/ч, Вес 38кг, Габаритные размеры 990х710х800мм, Номинальный ток 58А	1 200	10 000
62		Тепловая пушка газовая Fubag Brise 15	Тепловая мощность 16,5кВт , Напряжение сети 220В, Топливо - сжиженный газ, Расход газа 1,2кг/ч, Расход воздуха 500м³/ч, Габариты 395х210х345мм, Масса 4,5кг.	600	3 000
63		Тепловая пушка газовая MASTER BLP 33M	Тепловая мощность 18-33кВт , Напряжение сети 220В, Топливо - сжиженный газ, Расход газа 2,4кг/ч, Расход воздуха 1000м³/ч, Габариты 552х220х342мм, Масса 9кг.	600	3 000
64		Тепловая пушка газовая MASTER BLP 53M	Тепловая мощность 35-53кВт , Напряжение сети 220В, Топливо - сжиженный газ, Расход газа 3,78кг/ч, Расход воздуха 1450м³/ч, Габариты 680х300х510мм, Масса 12,5кг.	800	5 000
65		Тепловая пушка газовая MASTER BLP 73M	Тепловая мощность 49-73кВт , Напряжение сети 220В, Топливо - сжиженный газ, Расход газа 5,02кг/ч, Расход воздуха 2300м³/ч, Габариты 760х300х510мм, Масса 14,4кг.	800	5 000
66		Тепловая пушка газовая MASTER BLP 103E	Тепловая мощность 57-103кВт , Напряжение сети 220В, Топливо - сжиженный газ, Расход газа 6,66кг/ч, Расход воздуха 3260м³/ч, Габариты 895х324х624мм, Масса 27,5кг.	1 000	6 000
67		Газовая горелка с баллоном 50л (без газа)	Емкость баллона 50л Длина шланга 10м Редуктор Вес заполненного баллона ~ 40 кг.	600	2 000
68		Газовая горелка с баллоном 12л (без газа)	Емкость баллона 12л или 27л Длина шланга 3м Редуктор Вес заполненного изделия ~ 11кг или 26кг	600	2 000
69		Баллон газовый пропановый HEXAGON RAGASCO (серия LPG) композитный	Объем 18,2л, Вместимость 7,5кг, Рабочее давление 20бар, Вес 4,5кг, Высота 406мм, Диаметр 306мм. Предоставляется только в комплекте с нашим оборудованием!	300	2 000

Лестницы					
70		Лестница 3-х секционная KRAUSE Tribilo 3x14 ступеней	Длина лестницы 10,25м, Высота стремянки 3,9м, Количество секций 3, Количество ступеней в секции 14, Максимальная нагрузка 150кг, Транспортные габариты 4,1х0,5х0,24м, Масса 31 кг, Рабочая высота 4,95/5,2/7,6/10,9 м	800	3 000
71		Лестница 3-х секционная KRAUSE Tribilo 3x12 ступеней	Длина лестницы 8,6м, Высота стремянки 3,35м, Количество секций 3, Количество ступеней в секции 12, Максимальная нагрузка 150кг, Транспортные габариты 3,55х0,48х0,24м, Масса 26,7кг, Рабочая высота 4,4/4,65/6,55/9,3 м	600	3 000
72		Лестница 3-х секционная KRAUSE Tribilo 3x10 ступеней	Длина лестницы 6,9м, Высота стремянки 2,85м, Количество секций 3, Количество ступеней в секции 10, Максимальная нагрузка 150кг, Транспортные габариты 3х0,48х0,18м, Масса 17,8кг, Рабочая высота 3,9/4,1/5,45/7,65м.	500	3 000
73		Лестница 3-х секционная KRAUSE Tribilo 3x9 ступеней	Длина лестницы 6,05м, Высота стремянки 2,55м, Количество секций 3, Количество ступеней в секции 9, Максимальная нагрузка 150 кг Транспортные габариты 2,7х0,48х0,18м, Масса 16,3кг, Рабочая высота 3,6/3,85/4,95/6,85м.	500	3 000
74		Лестница 3-х секционная KRAUSE Tribilo 3x8 ступеней	Длина лестницы 5,25м, Высота стремянки 2,3м, Количество секций 3, Количество ступеней в секции 8, Максимальная нагрузка 150кг, Транспортные габариты 2,45х0,48х0,18м, Масса 15,3кг, Рабочая высота 3,35/3,6/4,4/6,05м.	500	3 000
75		Лестница-стремянка KRAUSE Stabilo 10 ступеней	Высота площадки 2,35м, Рабочая высота 4,35м, Высота стремянки 3м Количество ступеней 10, Максимальная нагрузка 150кг, Габаритные размеры 3,25х0,67х0,17м, Масса 13кг.	500	3 000
76		Лестница-трансформер KRAUSE MONTOMULTIMATIC 4x4 ступеней	Длина лестницы 4,7м, Рабочая высота 3,55/5,5м, Высота стремянки 2,25м Максимальная нагрузка 150кг, Габаритные размеры 1,3х0,37х0,28м, Масса 14,2кг.	700	3 000
Гайковерты					
77		Сетевой гайковерт Makita TW 1000	Мощность 1300Вт, Макс. крутящий момент 1000Нм , Наружный четырехгранник 1", Диаметр крепежа от 22 до 30мм, Масса 8,4кг, Режим удара есть, Головки на 24,27,30,36,38,40,41 и 46 в комплекте.	1 200	5 000
78		Сетевой гайковерт Makita 6906	Мощность 620Вт, Макс. крутящий момент 588Нм , Наружный четырехгранник 3/4", Диаметр крепежа от 19 до 22мм, Масса 5,0кг, Режим удара есть.	1 000	5 000
79		Сетевой гайковерт Makita TW 0350	Мощность 400Вт, Макс. крутящий момент 350Нм , Наружный четырехгранник 1/2", Диаметр крепежа от 12 до 22мм, Масса 2,9кг, Режим удара есть.	800	5 000
80		Сетевой гайковерт Makita TW 0200	Мощность 380Вт, Макс. крутящий момент 200Нм , Наружный четырехгранник 1/2", Диаметр крепежа от 10 до 16мм, Масса 2,1кг, Режим удара есть.	600	5 000
81		Аккумуляторный гайковерт BOSCH GDS 14,4 V-LI	Напряжение питания 14,4В, Тип патрона наружный четырёхгранник 1/2", Емкость аккумулятора 3,0А.ч, Максимальный крутящий момент 150Нм , Диаметр шурупа от 6 до 16мм, Масса 1,6кг.	600	5 000

Отбойные молотки и перфораторы					
82		Отбойный молоток DeWALT D 25980	Потребляемая мощность 2000Вт, Энергия удара 68Дж , Тип патрона HEX 28мм внутренний шестигранник, Число ударов в минуту 870уд/мин, Масса 30кг, Пика в комплекте	2 200	10 000
83		Отбойный молоток Makita HM 1810	Потребляемая мощность 2000Вт, Энергия удара 63Дж , Тип патрона HEX 28,6мм внутренний шестигранник, Число ударов в минуту 1100уд/мин, Масса 32кг Пика в комплекте	2 200	10 000
84		Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30 Prof	Потребляемая мощность 1750Вт, Энергия удара 41Дж , Тип патрона HEX 30 мм внутренний шестигранник, Число ударов в минуту от 1300уд/мин, Масса 16,5кг, Пика в комплекте	1 800	7 000
85		Отбойный молоток DeWalt D 25961 K	Потребляемая мощность 1600Вт, Энергия удара 38Дж , Тип патрона HEX 30мм, внутренний шестигранник, Число ударов в минуту 1450уд/мин, Масса 16,9кг, Пика в комплекте	1 800	7 000
86		Отбойный молоток BOSCH GSH 11 VC	Потребляемая мощность 1700Вт, Энергия удара 23Дж , Тип патрона SDS-Max, Число ударов в минуту от 900 до 1700уд/мин, Масса 11,4кг, Пика в комплекте	1 500	6 000
87		Отбойный молоток DeWalt D 25899 K	Потребляемая мощность 1500Вт, Энергия удара 17,9Дж , Тип патрона SDS-Max, Число ударов в минуту от 1020 до 2040уд/мин, Масса 9,5кг, Пика в комплекте	1 200	5 000
88		Отбойный молоток DEWALT D 25871 K/D 25870	Потребляемая мощность 1400Вт, Энергия удара 11Дж , Тип патрона SDS-Max, Число ударов в минуту от 1260 до 2520уд/мин, Виброзащита AVC, Масса 8,0кг, Пика в комплекте	1 000	5 000
89		Отбойный молоток/Перфоратор DEWALT D25773K	Потребляемая мощность 1700Вт, Энергия удара 19,4Дж , Тип патрона SDS-Max, Число ударов в минуту от 1105 до 2210уд/мин, Масса 9,9кг	1 200	5 000
90		Отбойный молоток/ перфоратор DeWalt D 25761 K/ D 25762 K	Потребляемая мощность 1500Вт, Энергия удара 15,5 Дж/18Дж , Тип патрона SDS-Max, Мах диаметр сверления коронкой/буром (бетон) 150/52мм, Виброзащита, Масса 9,9кг	1 000	5 000
91		Отбойный молоток/ перфоратор DeWalt D25722 K	Потребляемая мощность 1400Вт, Энергия удара 11Дж , Тип патрона SDS-Max, Мах диаметр сверления коронкой/буром (бетон) 125/48мм, Масса 9,1кг/9,9кг	1 000	5 000
92		Отбойный молоток Bosch GSH5CE	Потребляемая мощность 1150Вт, Энергия удара 8,3Дж , Тип патрона sds-max, Электр. регулировка оборотов, Габариты 480x105мм, Число ударов в минуту 1300-2900уд/мин, Чемодан/кейс, Масса 6,6кг	1 000	5 000
93		Отбойный молоток/ перфоратор DeWalt D25324K/25334K	Потребляемая мощность 800Вт, Энергия удара 3,4Дж , Тип патрона SDS-plus, Мах диаметр сверления буром (бетон) 26мм, Реверс электронный, Виброзащита, Масса 3,5кг	800	5 000
94		Отбойный молоток DeWalt D25330 K	Потребляемая мощность 650Вт, Энергия удара 2,8Дж , Тип патрона SDS-plus, Число ударов в минуту 4100уд/мин, Масса 3,0кг	800	5 000
95		Перфоратор Dewalt D25052K	Потребляемая мощность 650Вт, Энергия удара 1,9Дж , Тип хвостовика sds-plus, Количество режимов 2, Мах диаметр сверления буром/коронкой (бетон) 20/50мм, Масса 4,51кг	800	5 000

96		Перфоратор DEWALT D25134 K	Потребляемая мощность 800Вт, Энергия удара 3Дж , Тип патрона SDS-plus, Число ударов в минуту 5540уд/мин, Масса 3,0кг	600	5 000
97		Проломной бур KRAFTOOL 990x80mm	Тип патрона SDS-max, Наружный диаметр 80мм, Длина общая 990мм, Длина рабочая 850мм, Назначение бетон/кирпич, Масса 4,5кг Выдается только с нашим перфоратором!	1 000	5 000
98		Бурь профессиональные SDS-Max-7 BOSCH и SDS-Max D.BOR ZENTRO	Имеющиеся размеры 16x400/540мм, 18x800/940мм, 18x400/540мм, 25x800/920мм, 32x600/720мм, 32x450/570 Выдаются только с нашим перфоратором!	600	3 000
Бензобуры (мотобуры)					
99		Мотобур (ямобур) ADA Ground Drill-8 с одним шнеком на выбор	Диаметр шнека до 300мм , Масса 9,5кг, Мощность двигателя 3,26л.с. Тип двигателя 2-х тактный, Объем бака для топлива 1,2л, Топливо бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей, Один шнек в комплекте. Доп-но есть шнеки на 60, 80, 100, 150, 200 и 250мм, удлинители на 500 и 1000мм.	1 200	5 000
Грузоподъемное оборудование					
100		Лебедки тяговые Tirfor T516D	Грузоподъемность 1600кг , Усилие на разрыв 8тн, Диаметр троса 11,5мм, Вес 13,5кг , Габариты 530x315x127мм.	600	5 000
101		Таль ручная цепная JET SMHA 0.5 т, Н = 3.0м	Грузоподъемность 500кг , Высота подъема до 3м Диаметр цепи 5мм Вес 9кг Габариты упаковки 180x150x210мм	600	5 000
102		Таль ручная цепная JET SMHA 2 т, Н = 6.0м	Грузоподъемность 2000кг , Высота подъема до 6м Диаметр цепи 8мм Вес 26,5кг Габариты упаковки 310x210x220мм	600	5 000
103		Рохля гидравлическая GROST GT 30-115	Грузоподъемность 3000кг , Высота подъема 200мм, Высота подхвата 85мм, Габариты 1250x1535x550мм, Длина вил 1150мм, Ширина вил 540мм, Масса 78кг.	800	5 000
104		Рохля гидравлическая PFAFF HU 25-115 TS	Грузоподъемность 2500кг , Высота подъема 200мм, Высота подхвата 85мм, Габариты 1200x1545x540мм, Длина вил 1150мм, Ширина вил 540мм, Масса 79кг.	800	5 000
105		Тележка грузовая двухколесная КГ 250	Грузоподъемность 250кг , высота 1245мм ширина по ручкам 485мм ширина по оси 615мм ширина лопаты 410мм длина лопаты 235мм, Колеса пневматические Ø250мм	600	2 000
106		Тележка транспортировочная	Грузоподъемность 400кг , Габариты площадки 800x500мм, Высота ручки от земли 900мм, Высота площадки 180мм, Диаметр колес 150мм, Масса 13кг.	600	2 000

Генераторы и электростанции					
107		Бензогенератор FUBAG TI2600	Мощность 2,3кВт , Напряжение 220В, Ном. ток 10А, Объем топливного бака 4,6л, Тип топлива АИ92, Расход топлива 1,5л/ч, АВР, контроль масла с автоматическим отключением, индикатор уровня топлива, 2 розетки 230В/10А, Масса 26кг, Габариты 564х317х454мм.	1 000	5 000
108		Бензогенератор Elitech БЭС 3500Р	Мощность 3,1 кВт , Напряжение 220В, Ном. ток 12,2А, Объем топливного бака 15л, Тип топлива АИ92, Расход топлива 1,49л/ч, АВР, контроль масла с автоматическим отключением, вольтметр, индикатор уровня топлива, 2 розетки 230В/16А, Масса 51,34кг, Габариты 605х485х485мм.	1 000	5 000
109		Бензогенератор Elitech БЭС 6500Р	Мощность 5,5кВт , Напряжение 220В, Ном. ток 22А, Объем топливного бака 25л, Тип топлива АИ92, Расход топлива 2,29л/ч, АВР, контроль масла с автоматическим отключением, вольтметр, индикатор уровня топлива, 2 розетки 230В/16А, Масса 86кг, Габариты 680х540х550мм.	1 200	5 000
110		Бензогенератор Elitech БЭС 8000Е	Мощность 6,5кВт , Напряжение 220В, Ном. ток 22А, Объем топливного бака 25л, Тип топлива АИ92, Расход топлива 3,2л/ч, АВР, контроль масла с автоматическим отключением, вольтметр, электростартер, 2 розетки 230В/16А, Масса 92кг, Габариты 680х540х550мм.	1 200	5 000
111		Бензогенератор Elitech БЭС 8000ЕТ	Мощность 3,3/6,5 кВт , Напряжение 220/400В , Объем топливного бака 25л, Тип топлива АИ92, Расход топлива 3,2л/ч, АВР, вольтметр, электростартер, 2 розетки 230В/16А, 1 розетка 400В/16А, Масса 92кг, Габариты 680х540х550мм.	1 500	5 000
112		Бензогенератор Elitech СГБ 9500Е	Мощность 7,5кВт , Напряжение 220В, Ном. ток 31,8А, Объем топливного бака 25л, Тип топлива АИ92, Расход топлива 3,5л/ч, АВР, вольтметр, электростартер, 2 розетки 230В/16А, Масса 92кг, Габариты 695х525х585мм.	1 800	5 000
Мотопомпы и насосы					
113		Фекальный насос Вихрь ФН-1500Л 68/5/5 для чистой/грязной воды	Высота подъема 18м, Глубина погружения 9м, Мощность 1500Вт , Производительность 400л/мин , Трубное соединение внутренняя G2 дюйм, Тип фекальный, Вид погружной, Длина кабеля 7,5м, Забор воды нижний, Защита от сухого хода поплавковый выключатель, Напряжение 220В	1 000	5 000
114		Насос дренажный ВИХРЬ ФН2200Л для чистой/грязной воды	Высота подъема 18м, Глубина погружения 9м, Мощность 2200Вт , Производительность 500л/мин , Трубное соединение внутренняя G2 дюйм, Тип фекальный, Вид погружной, Длина кабеля 7,5м, Забор воды нижний, Защита от сухого хода поплавковый выключатель, Напряжение 220В	1 200	5 000
115		Рукав пожарный напорный	Тип напорный, Длина 20м , Диаметр 50мм , Оголовки с 2-х сторон, Рабочее давление 1,6МПа	200	-
Компрессорное оборудование					
116		Компрессор воздушный FUBAG VCF/50 CM3	Производительность 440л/мин , Объем ресивера 50л , Рабочее давление 10бар, Мощность 2,2кВт, Габариты 830х360х740мм, Масса 64кг	1 500	10 000
117		Компрессор воздушный FUBAG FC 230/50 CM2	Производительность 230л/мин , Объем ресивера 50л , Рабочее давление 8бар, Мощность 1,5кВт, Габариты 730х320х650мм, Масса 31,8кг	1 000	5 000
118		Компрессор воздушный FUBAG FC 230/24 CM2	Производительность 230л/мин , Объем ресивера 24л , Рабочее давление 8бар, Мощность 1,5кВт, Габариты 620х280х580мм, Масса 23,6кг	800	3 000

Сварочное оборудование					
119		Сварочный аппарат Ресанта 220ПН	Напряжение 220В, Мах мощность 6,6кВт , Min ток 10А, Мах ток 220А, Min входное напряжение 140В Дисплей, Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги, Длина проводов 2+3м, Вес 7,7кг	600	5 000
120		Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 190 К	Напряжение 230В, Мах мощность 5,5кВт , Мах ток 190А, Диаметр электрода (min) 1,6мм, Вес 4,3кг, Min ток 10А, Процент нагрузки (ПН) 70%, Габариты 260x130x190мм, Частота 50Гц, Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги, Диаметр электрода (max) 5мм	600	5 000
121		Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-220Т LUX 65/71	Напряжение 220В, Мах мощность 7,8кВт , Min ток 10А, Мах ток 220А, ПВ на максимальном токе 70%, Min входное напряжение 140В, Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги, Длина проводов 3+1,5м, Напряжение холостого хода 85В	600	5 000
122		Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-250Т LUX 65/72	Напряжение 220В, Мах мощность 9,3кВт , Min ток 10А, Мах ток 250А, ПВ на максимальном токе 70%, Min входное напряжение 140В, Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги, Длина проводов 2,3+1,5м, Напряжение холостого хода 85В	600	5 000
123		Маска сварщика РЕСАНТА МС-4	Модель светофильтра ТСК-2101, Размеры смотрового окна 90x22мм, Защита УФ излучений, Защита ИК-излучений, Питание: солнечная батарея / литиевая батарея, Материал: пластик, Вес 400г	200	-
124		Аппарат для сварки пластиковых труб РЕСАНТА АСПТ- 2000	Мощность 2000Вт , Напряжение 220В, Диаметр сварки 63мм, Регулятор температуры, Форма нагревателя мечевидная, Тип сварки муфтовая (раструбная), Тип насадки насадка парная, Диаметр насадки 63мм, Вес нетто 4,98кг	500	3 000
Садовый инструмент					
125		Воздуходувка аккумуляторная Sterwins 40В	Мощность 400Вт , Напряжение 40В, Скорость воздуха 190км/ч, Тип аккумулятора Li-Ion, Время зарядки до 100% 129мин, Вес 3,4кг, в комплекте с 2 аккумуляторами и зарядным устройством	1 200	5 000
126		Пылесос садовый /воздуходувка Sterwins	Мощность 3000Вт , Напряжение 220В, Объем мешка 50л, Вес 5,5кг	800	2 000
127		Триммер электрический Sterwins BC-2	Мощность 1200Вт , Напряжение 220В, Вес 6,5кг Ширина скашивания 35см, Диаметр ножа 230мм, Диаметр лески 2,5мм, Стальной нож с 4 зубьями	800	2 000
128		Триммер аккумуляторный Sterwins 40 В АКБ	Мощность 300Вт , Напряжение 40В, Тип аккумулятора Li-Ion, Емкость аккумулятора 5Ач, Режущий элемент Нож, Леска, Вес 5кг, Ширина скашивания 33см, Диаметр лески 2мм, Диаметр ножа 230мм	800	2 000
129		Каток для ухода за газоном СЛОН	Диаметр 320мм Ширина 500мм Вес 10,3кг Вес заполненного изделия ~ 50 кг.	600	2 000
130		Тачка 2-х колесная BELAMOS	Грузоподъемность 200кг , Объем 110л, Количество колес 2, Диаметр колеса 38 см, Вес: 17,7кг.	500	2 000
Пилы электрические					
131		Пила аккумуляторная цепная Sterwins 40VCS2	Мощность 750Вт , Напряжение 40В, Шаг цепи 3/8", Количество звеньев 52, Диаметр реза 34см, Время зарядки до 100% 120мин, Вес нетто 6,8кг, в комплекте с 2 аккумуляторами и зарядным устройством	1 200	5 000
132		Сабельная пила DeWalt DWE 399 для пенобетона и газобетона	Мощность 1700Вт , Длина хода 40 мм, Максимальная частота хода 3000ход/мин, Тип питания от сети, Напряжение сети 220В, Длина провода 4м	1 200	5 000

133		Сабельная пила DeWalt DWE 305PK	Мощность 1100Вт , Мах число ходов на холостом ходу 2800, Величина хода 29мм, Глубина распила (дерево) 280мм, Глубина распила (металл) 100мм, Вес 3,5кг, Габариты 1200x1545x540мм	800	5 000
134		Сабельная пила AEG US400XE	Мощность 400Вт Мах число ходов на холостом ходу 3500 Глубина распила(дерево) 40мм Глубина распила(металл) 6мм	600	5 000
135		Отрезная пила DeWalt D28730	Мощность 2200Вт , Высота пропила 140мм, Ширина пропила 200мм, Диаметр диска 355мм, Диаметр посадочного отверстия 25,4мм, Скорость вращения 4000об/мин, Вес 18кг	1 000	5 000
136		Дисковая пила Bosch GKS 190	Мощность 1400Вт , Диаметр 190мм, Посадочный диаметр диска 30мм, Мах глубина пропила под углом 90° 70мм, Габариты 380x242мм, Вес 4,2кг, Число оборотов 5500об/мин, Мах глубина пропила под углом 45° 50мм	1 000	5 000
137		Сучкорез/ высоторез цепной электрический Sterwins	Мощность 750Вт , Напряжение 220В, Длина шины 20см, Вес 4,7кг	800	3 000
138		Сучкорез/высоторез аккумуляторный Sterwins 40В	Мощность 500Вт , Длина направляющей 25,4см, Емкость аккумулятора 5Ah, Напряжение 40В, Вес 5,8кг, Диаметр реза 24см, Шаг цепи 3/8", Количество звеньев 40, в комплекте с 2 аккумуляторами и зарядным устройством	1 200	5 000
Прочий инструмент					
139		Дрель-миксер Интерскол KM-60/1000Э	Мощность 1050Вт , Мах крутящий момент 53Нм, Число скоростей 2, Мах диаметр насадки 120мм, Вес 4,6кг, Частота вращения шпинделя 1 скорость: 130-450; 2 скорость: 250-850об/мин, Защитная муфта, Плавный пуск	600	3 000
140		Станки ручные для гибки арматуры AFACAN	Назначение - гибка арматуры, Тип привода ручной, механический, Минимальный диаметр арматуры 6мм , Максимальный диаметр арматуры 16мм	500	3 000
141		Опрессовщик ручной RIDGID 1450	Давление максимальное 50бар , Объем бака для жидкости 13,5л, Объем хода 38см3, Вес 6,4кг	800	3 000
142		Осветительная мачта переставная 2x100Вт	Напряжение 220В, Мощность 2x100Вт , Высота от 61см до 161см, Длина кабеля 10м, Степень влагозащиты IP65, Температура эксплуатации от -40°C до +45°C, Вес 5кг	500	2 000
143		Точило электрическое BOSCH GSM 200	Напряжение 220В , Частота вращения шлиф. круга 2800об/мин, Диаметр диска 200мм, Мощность двигателя 700Вт, Зернистость круга 36/60, Посадочный диаметр 32мм, Толщина круга 25мм, Вес 15,6кг	800	5 000
144		Нивелир оптический ADA BASIS	Увеличение x 20 , Резьба под штатив 5/8", Среднеквадратичная погрешность 2,5мм, Точность нивелирования 0,5±1°, В комплекте со штативом и раздвижной алюминиевой рейкой, Вес 1,65кг	800	5 000
145		Нивелир оптический ADA RUBER 32	Увеличение x 32 , Резьба под штатив 5/8", Среднеквадратичная погрешность 1,5мм, Точность нивелирования 0,3±1°, В комплекте со штативом и раздвижной алюминиевой рейкой, Вес 2,1кг.	800	5 000
146		Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 2-80 P	Точность ± 0.2мм/м , Время работы на одном заряде 18ч, Резьба под штатив 5/8дюйм, Степень защиты IP64, Вес 0,68кг	800	3 000
147		Трубогиб для профильной трубы ручной	Длина 600мм, Ширина 400мм, Высота 500мм, Сечение изгибаемой трубы - до 40x40мм . Вес 35кг.	800	3 000

148		Ленточная шлифовальная машина Makita 9404	Мощность 1010Вт , Возможность подключения к пылесосу, Скорость движения ленты 210-440м/мин, Размеры ленты 610×100мм, Длина 334мм, Масса 4,7кг	600	3 000
149		Полировальная шлифмашина Makita 9237CB	Мощность 1200Вт , Диаметр диска 180мм, Крепление полировальных насадок на липучке, Электр. регулировка оборотов, Плавный пуск, Вес 3,4кг, Число оборотов 600-3200об/мин	1 000	3 000

*** При долгосрочной аренде (более 10-ти суток) суточная арендная плата может снижаться!**

Перечень оборудования, доступного для заказа по состоянию

на 07.07.2023г.

Стоимость указана за наличный расчет или онлайн переводом.

При оплате по безналичному расчету (с НДС) стоимость увеличивается на 20%.